Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:51

Link do produktu: https://www.ikrtech.pl/schladzalnik-do-mleka-frigomilk-g4-o-pojemnosci-1000-litrow-p-449.html



Schładzalnik do mleka Frigomilk G4 1000 l

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Schładzalnik do mleka Frigomilk G4 o pojemności 1000 litrów

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja:

- wewnętrzny zbiornik oraz zewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304;
- parownik Trapcold™ o pełnej powierzchni pierwotnej zapewniający maksymalną wydajność;
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości (wtrysk);
- przyłącze spustowe DN50;
- zawór motylkowy w komplecie;
- mieszadło (ramię) ze stali nierdzewnej AISI 304;
- nierdzewna listwa milimetrowa z tabelą przeliczeniową na litry do pomiaru mleka.

Układ chłodniczy:

- chłodzenie bez tworzenia się lodu nawet przy niskim poziomie napełnienia;
- system bezpośredniego odparowania;
- obudowa (carter) ze stali nierdzewnej;
- presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia;
- kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż;
- zgodność z normą EN 13732.

Instalacja elektryczna:

- fipo 3 Milkcontroller – komputerowy system zarządzania wszystkimi funkcjami;
- kontrola temperatury mleka oraz cyfrowy wyświetlacz;
- programowalne mieszanie;

- przekaźnik termiczny zabezpieczający sprężarki trójfazowe (dodatkowa ochrona);
- przewód zasilający ze standardową wtyczką;
- Zasilanie według katalogu FIC Frigomilk G4 New 500 Line, rewizja 2, dla modelu 1000 l: wykonanie 2MM — jednofazowe 230 V, 50 Hz; wykonanie 2MT i 4MT — trójfazowe 400 V + N, 50 Hz. Kod i parametry konkretnego egzemplarza wymagają potwierdzenia na tabliczce znamionowej przed doborem.

Opcjonalnie:

- kolano ze stali nierdzewnej.