



Охладитель молока Frigomilk G4 объёмом 2000 литров

Доступность

Na zamówienie

Описание продукта

Охладитель молока Frigomilk G4 объёмом 2000 литров

Технические характеристики

Конструкция:

- внутренний бак и внешняя облицовка из нержавеющей стали AISI 304;
- испаритель Trapcold™ с полной первичной поверхностью для максимальной эффективности;
- изоляция из экологичного полиуретана высокой плотности;
- сливное подключение DN50;
- дисковый клапан в комплекте;
- мешалка из нержавеющей стали AISI 304;
- нержавеющая миллиметровая измерительная рейка с таблицей пересчёта в литры.

Холодильная система:

- охлаждение без образования льда даже при низком уровне заполнения;
- система прямого расширения;
- корпус агрегата из нержавеющей стали;
- реле высокого и низкого давления;
- компактная конструкция для удобства монтажа;
- соответствует стандарту EN 13732.

Электрическая система:

- Firo 3 Milkcontroller — компьютеризированная система управления;
- контроль температуры молока с цифровой индикацией;
- программируемое перемешивание;

-
- тепловое реле защиты трёхфазных компрессоров;
 - кабель питания со стандартной вилкой;
 - однофазное 230V 50Hz или трёхфазное 400V + N 50Hz питание.

По запросу:

- нержавеющее колено.