

Данные действительны на день: 01-11-2026 06:03

Ссылка на продукт: <https://www.ikrtech.pl/frigomilk-g9-14-000-p-463.html>



Охладитель молока Frigomilk G9 объёмом 14 000 литров

Доступность

Na zamówienie

Описание продукта

Охладитель молока Frigomilk G9 объёмом 14 000 литров

Охладительный резервуар с автоматической мойкой

Технические характеристики

Конструкция:

- внутренняя ёмкость и внешняя облицовка из нержавеющей стали AISI 304;
- испаритель Trarcold (зарегистрированная торговая марка);
- люк с герметичной крышкой AISI 304;
- изоляция из экологичного полиуретана высокой плотности;
- дисковый (бабочка) сливной клапан;
- мерный щуп с таблицей пересчёта в литры.

Холодильная система:

- охлаждение без образования льда даже при низком уровне заполнения;
- прямое испарение;
- версии на 2, 4 или 6 доек, совместимость с системами предварительного охлаждения и роботами-дойрами;
- выносной холодильный агрегат.

Система мойки:

- автоматическая мойка;
- низкий расход воды и моющих средств;

-
- вращающиеся моечные головки;
 - насос из нержавеющей стали;
 - контроль уровня воды;
 - автоматический выбор моющих средств;
 - дозирующие насосы.

Электрическая система:

- электронное управление XFIC или Milk Controller FIPO1;
- питание 400В трёхфазное 50 Гц + нейтраль;
- 24В для систем управления и электроклапанов.

Опции:

- электронный датчик уровня молока;
- электронагреватель воды;
- самоочищающийся слив;
- система рекуперации тепла;
- интернет-шлюз (для XFIC).

Соответствие:

EN 13732, директивы EC: Machinery, LVD, EMC, PED, ISO 5708.
