

Посилання на продукт: <https://www.ikrtech.pl/frigomilk-g9-8000-p-458.html>



Охолоджувач молока Frigomilk G9 об'ємом 8000 літрів

Доступність

Na zamówienie

Опис продукту

Охолоджувач молока Frigomilk G9 об'ємом 8000 літрів

Охолоджувальний резервуар з автоматичним миттям

Технічні характеристики

Конструкція:

- внутрішній резервуар і зовнішня обшивка з нержавіючої сталі AISI 304;
- випарник Tgarcold (zarejestrowana торгова марка) з максимальною ефективністю;
- люк з герметичною кришкою AISI 304;
- ізоляція з екологічного пінополіуретану високої щільності;
- дросельний (метелик) клапан для зливу;
- мірна штанга з таблицею перерахунку в літри для вимірювання молока.

Холодильна система:

- охолодження без утворення льоду навіть при низькому рівні заповнення;
- пряме випаровування;
- версії на 2, 4 або 6 доїнь, сумісність із системами попереднього охолодження та роботами-дойрами;
- виносна холодильна установка.

Система миття:

- автоматичне миття;

-
- низьке споживання води та мийних засобів;
 - обертові мийні головки високої ефективності;
 - насос з нержавіючої сталі;
 - контроль рівня води;
 - автоматичний вибір мийних засобів;
 - дозувальні насоси.

Електрична система:

- електронний контролер XFIC або Milk Controller FIPO1;
- живлення 400V трифазне 50 Гц + нейтраль;
- 24V для систем управління та електроклапанів.

Додатково:

- електронний вимірювач рівня молока;
- електричний нагрівач води;
- самоочисний злив;
- система рекуперації тепла;
- інтернет-шлюз (для XFIC).

Відповідність:

EN 13732, директиви ЄС: машинна, LVD, EMC, PED, ISO 5708.

