Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 03:58

Link do produktu: https://www.ikrtech.pl/schladzalnik-do-mleka-nowy-frigomilk-g4-1000-litrow-p-95.html



# Schładzalnik do mleka nowy Frigomilk G4 1000 l

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |

## Opis produktu

Chłodziarka do mleka nowa seria Frigomilk G4 1000 litrów

Zbiorniki 430, 550, 650, 800, 1000, 1200, 1390, 1600, 1880 litrów
Zalecane do stosowania w średnich gospodarstwach mlecznych.
Typ otwarty (otwarcie pokrywy zbiornika)
Ręczne płukanie
Wbudowany agregat chłodniczy
Kontrolery mikroprocesorowe FIPO 3
SPECYFIKACJA:
- Wewnętrzne i zewnętrzne ściany mleczarni
Zbiornik wykonany z wysokiej jakości
stal nierdzewna AISI 304.
- Parownik (rejestracja handlowa
marka) zapewnia maksimum
skuteczne chłodzenie mleka.
- Wykonano ocieplenie zbiornika na mleko
z przyjaznego dla środowiska
pianka poliuretanowa.
- Konstrukcja odpływu zapewnia kompletność
opróżnianie zbiornika na mleko.
- Dołączanie do chłodnic mleka
DN50 gwintowany z plastikową zaślepką.
- Uchwyt do podnoszenia ze stali nierdzewnej.
- Pakiet obejmuje pomiar
szyna ze stali nierdzewnej dla
określić ilość mleka w zbiorniku.

UKŁAD CHŁODNICZY:
- Nie zapewnia zamrożenia
mleko, nawet z małym zbiornikiem do napełniania.
- Występuje schładzanie mleka
z dławieniem czynnika chłodniczego
bezpośrednio do parownika.
- Jako czynnik chłodniczy
freon R404A.
- Obudowa urządzenia jest wykonana z
stal nierdzewna.
- Chłodziarki do mleka z serii G4 są
kompaktowy i inny.
prosta instalacja nie ma wymagań EN
13732 klasa BII.

UKŁAD ELEKTRYCZNY:
- W chłodnicach mleka serii G4
Sterownik FIRO 3 jest używany dla

wykonanie:
- kontrola temperatury mleka
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- automatyczne sterowanie mikserem do mleka
- czas programowania
włączenie układu chłodzenia
- Zabezpieczenie termistora silnika
sprężarka, a także zabezpieczenie przekaźnika
sprężarki trójfazowe
Zasilanie według katalogu FIC Frigomilk G4 New 500 Line, rewizja 2, dla modelu 1000 l: wykonanie 2MM — jednofazowe 230 V, 50 Hz; wykonanie 2MT i 4MT — trójfazowe 400 V + N, 50 Hz. Kod i parametry konkretnego egzemplarza wymagają potwierdzenia na tabliczce znamionowej przed doborem.

DODATKOWA DOSTAWA:
- Zawór obrotowy na połączeniu
- Łokcie ze stali nierdzewnej